

# Specyfikacja projektowa

version PL 2014-10-21

## Preferowane formaty plików (MacOSX lub Windows):

- » dla danych wektorowych: pliki **ai** (Adobe Illustrator CS6) z tekstami zamienionymi na krzywe i/lub pliki **pdf** z osadzonymi czcionkami, zapisane w Illustratorze.
- » dla danych rastrowych: pliki **psd** lub **tiff** (Adobe Photoshop CS6), na ile to możliwe z warstwami, zalecana rozdzielczość 300 dpi.



## Akceptowane formaty plików:

- » indd (Adobe Indesign CS6) + plik pdf do kontroli.
- » ap (ArtPro)
- » eps, cdr, pliki pdf zapisane w innych programach, itp.



## Sposoby przesyłania plików:

- » link do serwera ftp lub serwera w chmurze
- » CD/DVD
- » załącznik do poczty elektronicznej (niezalecany w przypadku dużych plików)

## Wymagania techniczne:

- » min. grubość linii w pozytywie:



0,08 mm (0,25 pt)

- » min. grubość linii w negatywie:



0,17 mm (0,5 pt)

- » min. wielkość czcionki w pozytywie:



4 punkty (z uwzględnieniem minimalnej grubości linii!)

- » min. wielkość czcionki w negatywie:



6 punktów (z uwzględnieniem minimalnej grubości linii!)

- » Minimalna, wielkość czcionki dla etykiet żywnościowych (regulacje EU, 2014)



1,2 mm (minimalna wysokość x)

0,9 mm (minimalna wysokość x, jeżeli największa powierzchnia opakowania jest mniejsza niż 80 cm<sup>2</sup>)

- » liczba kolorów\* - wiezka (platynki) aluminiowe: 7+biały
- » liczba kolorów\* - wiezka (platynki) PET lub Mixpap: 7
- » liczba kolorów\* - saszetki: 6+biały
- » liczba kolorów\* - saszetki z wybiórczym lakierem UV: 5+biały+lakier (jako kolor specjalny)
- » liczba kolorów\* - doypaki: 7+biały

kolory\* = kolory podstawowe CMYK i/lub kolory specjalne Pantone (solid coated) zgodne z aktualnym wzornikiem.

- » nadlewki: 0,1 - 0,15 mm
- » naddatek/spad: 1 - 2 mm

- » proof/kromalin lub inny wzór kolorów zaakceptowany przez klienta.
- » rysunek techniczny ze sposobem odwijania z roli - dotyczy produktów dostarczanych w rolkach.

## Wskazówki dot. przygotowania projektów pod druk flekso:

W przypadku projektów już drukowanych w innej drukarni lub z innej technologii, prosimy o **wcześniejsze** dostarczenie próbki/wzoru kolorów, co pozwoli na możliwie bliskie dopasowanie kolorów nadruku do zadanego wzoru. Zdjęcia (bitmapy) użyte na projektach, powinny być nadesłane jako oddzielne pliki psd lub tiff, najlepiej z zachowanymi warstwami. Pozwala to na uzyskanie lepszej jakości finalnego nadruku. Z tego samego powodu warto wpisywać drobne teksty w pliku wektorowym (ai, indd, ap, cdr itp.) i unikać drobnych tekstów w pliku psd lub spłaszczonym tiff. Prosimy również o unikanie dużych przejść tonalnych schodzących do 0% danego koloru na całości lub np. połowie etykiety, szczególnie jeśli chodzi o przejścia w tle. Teksty lub inne ważne elementy powinny być nie bliżej niż 2 mm od linii cięcia.