

Druckanforderungen

version DE 2014-10-21

Bevorzugte Dateiformate (MacOSX oder Windows):

- » für Vektordaten: Adobe Illustrator CS6 **ai**-Datei mit in Pfade umgewandelten Texten und/oder **pdf**-Datei mit eingebetteten Schriften, im Illustrator gespeichert.
- » für Rasterdaten: Adobe Photoshop CS6 **psd**- oder **tiff**-Datei, möglicherweise mit Ebenen, empfohlene Bildauflösung: 300 dpi / 118 dpcm.



Akzeptierte Dateiformate:

- » Adobe Indesign CS6 indd- oder idml-Datei + pdf-Datei zu Prüfzwecken.
- » ArtPro ap-Datei.
- » Andere Dateiformate: eps, pdf-Datei von Drittanbietern, cdr, usw.



Möglichkeiten zur Datenlieferung:

- » link zum Ftp- oder Cloud-Server
- » CD/DVD
- » E-mail-Anhang (nicht für große Dateien empfohlen)

Technische Anforderungen:

- » minimale Linienstärke (positiv):  0,08 mm (0,25 pt)
 - » minimale Linienstärke (negativ):  0,17 mm (0,5 pt)
 - » minimale Schriftgröße (positiv):  4 Punkte (unter Berücksichtigung der minimalen Linienstärke)
 - » minimale Schriftgröße (negativ):  6 Punkte (unter Berücksichtigung der minimalen Linienstärke)
 - » Mindestschriftgröße auf Lebensmittelverpackungen (EU-Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung)  1,2 mm (x-Mindesthöhe)
0,9 mm (x-Mindesthöhe bei Verpackungen, deren größte Oberfläche weniger als 80 cm² beträgt)
 - » Druckfarbenanzahl* für **Aludeckel**: 7+weiss
 - » Druckfarbenanzahl* für **PET/Mixpap-Deckel**: 7
 - » Druckfarbenanzahl* für **Sachets**: 6+weiss
 - » Druckfarbenanzahl* für **Sachets mit selektivem UV-Lack**: 5+weiss+selektiver UV-Lack als Sonderfarbe
 - » Druckfarbenanzahl* für **Doypacks**: 7+weiss
- Druckfarben* = Eurokala (CMYK) und/oder Sonderfarben nach Pantone Formula Guide.
- » Überfüller: 0,1 - 0,15 mm
 - » Beschnitt: 1 - 2 mm

- » Kundenproof / Cromalin oder Farbmuster falls vorhanden.
- » Technische Zeichnung mit Ablaufrichtung für Rollenware.

Hinweise zur Flexodruckvorstufe:

Im Fall eines existierenden Designs, senden Sie bitte ein Farbmuster oder freigegebenen Proof, was die möglichst nahe Farbanpassung des finalen Aufdrucks ermöglicht. Wir empfehlen, Bilder oder Rastergrafik als psd/tiff-Dateien mit Ebenen (Schichten) zu liefern. Das kann die Druckqualität wesentlich verbessern. Aus diesem Grund sollen kleine Texte im Vektorformat (z.B. ai-, indd-, ap-Datei) eingetragen werden und NICHT in einer psd/tiff-Datei gespeichert werden. Vermeiden Sie bitte große Vignetten mit Farbabstufungen bis zu 0% einer Farbe auf dem ganzen oder halben Etikettenbereich. Der Mindestabstand zur Stanzlinie für Texte oder andere wichtige Elemente beträgt 2 mm.